

MARCHIO "CSA"


File nr. 264870



AP2R



Picco rapido
Fast



Tipo contenitore:
Case type:

Connessione:
Connection:
Cavetti/Cables

V~ (50-60Hz): 150-280

IN

V_{DC}: 66-124

OUT

Portata I max [A]: 1
Max capacity:

Protezione: F3
Protection:

Codice prodotto: 2555-B
Code:

Dimensioni: 62x31x12,5mm
Dimensions:



50

Collegamenti elettrici previsti

Possible electrical connections

Conn. #

2 Collegamento STANDARD/STANDARD connection

AP4R



Picco rapido
Fast



Tipo contenitore:
Case type:

Connessione:
Connection:
Cavetti/Cables

V~ (50-60Hz): 250-440

IN

V_{DC}: 110-195

OUT

Portata I max [A]: 1
Max capacity:

Protezione: F3
Protection:

Codice prodotto: 2555-C
Code:

Dimensioni: 62x31x12,5mm
Dimensions:



51

Collegamenti elettrici previsti

Possible electrical connections

Conn. #

2 Collegamento STANDARD/STANDARD connection

AP5B



Semionda
Half-Wave

Tipo contenitore: AP
Case type:

Connessione:
Connection:
Morsetti/Terminal
blocks

V~ (50-60Hz): 100-500

IN

V_{DC}: 44-224

OUT

Portata I max [A]: 1
Max capacity:

Protezione: F3
Protection:

Codice prodotto: 3-RADAP5BM-1050
Code:

Dimensioni: 78x28,3x41mm
Dimensions:



55

Collegamenti elettrici previsti

Possible electrical connections


Conn. #

2 Collegamento STANDARD/STANDARD connection

AS2R



Semionda
Half-Wave



Tipo contenitore: **A**
Case type:

V~ (50-60Hz): **190-280**

V_{DC}: **83-124**

Portata I max [A]: **1**
Max capacity:

Connessione:
Connection:
Cavetti/Cables



Protezione: **F3**
Protection:

Codice prodotto: **2560-B**
Code:

Dimensioni: **41x31,5x14mm**
Dimensions:



47

Collegamenti elettrici previsti
Possible electrical connections


Conn. #

- 2 Collegamento STANDARD/STANDARD connection

AS4



Semionda
Half-Wave



Tipo contenitore: **B**
Case type:

V~ (50-60Hz): **0-500**

V_{DC}: **0-223**

Portata I max [A]: **1**
Max capacity:

Connessione:
Connection:
Cavetti/Cables



Protezione: **F3**
Protection:

Codice prodotto: **2550**
Code:

Dimensioni: **34x24x14mm**
Dimensions:



3

Collegamenti elettrici previsti
Possible electrical connections


Conn. #

- 2 Collegamento STANDARD/STANDARD connection
- 3 Collegamento SUPER-RAPIDO/SUPER-FAST connection
- 4 Collegamento SILENZIATO/SILENCED connection

AS4R



Semionda
Half-Wave



Tipo contenitore: **A**
Case type:

V~ (50-60Hz): **250-440**

V_{DC}: **110-195**

Portata I max [A]: **1**
Max capacity:

Connessione:
Connection:
Cavetti/Cables



Protezione: **F3**
Protection:

Codice prodotto: **2560-C**
Code:

Dimensioni: **41x31,5x14mm**
Dimensions:



48

Collegamenti elettrici previsti
Possible electrical connections

Conn. #

- 2 Collegamento STANDARD/STANDARD connection